

FILTER

GMBH PREUSSEL

Langenfeld

Gummihaar

Aerzen-Filter • Rundfilter mit/ohne Boden • Zuschnitte



Gummihaarfilter bestehen aus unregelmäßig verteilten Fasern mit einer einheitlichen Tiefe. Dieses Medium zeichnet sich durch hohe Steifigkeit aus und ist für extreme Betriebsbedingungen ausgelegt. Gummihaarfilter haben eine hohe Staubkapazität sind elastisch und können regeneriert werden.

Anwendungen z.B.:

Klima- und Lüftungsanlagen in der Zementindustrie oder vergleichbare Bereiche. Kompressoren.

Rundfilter ohne Boden

DC 01	180/120 x 60 mm
DC 02	180/120 x 120 mm
DC 02 A	240/180 x 150 mm
DC 03	180/120 x 190 mm
DC 2	360/300 x 200 mm
DC 2 A	370/300 x 200 mm
DC 3	360/300 x 400 mm
DC 4	500/440 x 400 mm
DC 5	500/440 x 600 mm
DC 6	500/440 x 800 mm

Rundfilter mit Boden

NW 150	225/165 x 350/380 mm
NW 200	285/225 x 400/430 mm
NW 250	325/265 x 650/680 mm
NW 300	375/315 x 700/730 mm

DN 100	565 x 445 x 30 mm
DN 80	400 x 360 x 30 mm
DN 150	650 x 465 x 30 mm
DN 50	335 x 235 x 30 mm

Zuschnitte

Plattenware, Zuschnitte im Sondermass, Formteile, Stanzteile auf Anfrage

Sämtliche Darstellungen, Bilder und Informationen sind alleiniges Eigentum der Filter GmbH Preussel Langenfeld und werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt. Die Filter GmbH Preussel Langenfeld übernimmt jedoch für die Richtigkeit oder Vollständigkeit keine Gewährleistung und haftet nicht für Schäden, die der Empfänger durch den Gebrauch oder durch sein Vertrauen auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen erleidet. Die angegebenen Daten sind Mittelwerte mit Toleranzen infolge von Produktionsschwankungen und befreien den Empfänger nicht von eigenen Untersuchungen, Tests und Prüfungen. Für die Richtigkeit der Angaben bedarf es im Einzelfall der ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung durch die Filter GmbH Preussel Langenfeld. Die Prüfdaten dienen der Materialbeschreibung und sind nicht als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie auszulegen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.